

# KIT CLÔTURE NORMALISÉ



Armature en tube acier galvanisé et plastifié polyester vert RAL 6005.

## 1 kit classique comprend :

- 4 poteaux angles Ø 60 mm avec manchons soudés.
- 26 poteaux intermédiaires Ø 50 mm entraxe 3,60 m.
- 8 jambes de force Ø 50 à sceller à 1,50 m des angles.
- 1 porte passage 1,20 m (normes handicapés) x hauteur 2 m cadre Ø 40 mm remplie grillage serrurier soudé 50 x 50 x 4, bâti tube Ø 50 mm + tige ondulée, soudée en périphérie pour raccorder le grillage, serrure standard galvanisée complète avec clé + gâche, porte à fixer entre poteaux intermédiaires.
- lot 6 rouleaux 18 m grillage simple torsion maille 45 x 45 mm, fil galva plastifié vert 2,4 / 2,9 mm Ø (avec accessoires de pose : fils de tension Ø 3 / agrafes oméga / tiges de tension Ø 7 - 3 m/2 m/1 m et tendeurs n° 3).

## 1 KIT STANDARD

**Réf. 2885** Le kit hauteur 3 m hors sol.

Autres hauteurs : 3,50 m hors sol et 4 m hors sol.

**Options possibles :** poteaux renforcés pour brise-vent, grillage surbaissé hauteur 1 m en partie centrale, prééquipement et équipement éclairage normalisé par projecteurs 400 W / 50 HP – 330 LUX ou 450 LUX au sol. Eclairage par mât basculant facilitant la maintenance.

## GRILLAGE

**Réf. 2888**

Le rouleau de grillage 18 m x H 3 m  
Simple torsion maille 45 x 45.

Bouclage haut et bas disponible en différentes qualités :  
plastifié vert ø 2,4  
plastifié vert ø 2,9  
galvanisé classe C ø 2,4  
hauteurs 3,50 et 4 m.  
Sur devis.

## PORTES GRILLAGÉES

### 2 PORTE STANDARD

**Réf. 2829 52**

Passage libre L 1,20 m x H 2,05 m.  
Cadre et bâti en tube ø 60 mm.  
Remplissage treillis soudé fil ø 4.  
Tringles d'attache grillage.  
2 jambes de force. A sceller.  
Serrure Locinox standard. Sens  
poussant droit (autre sens sur  
demande). Plastifié vert RAL 6005.

### 3 PORTE + SOUDURE BOÎTIER À CARTE PERFORÉE

**Réf. 2829 62**

Modèle idem ci-contre avec la  
soudure du boîtier serrure à carte  
perforée dans la porte. Plastifié vert.  
Livré prêt à sceller.  
La serrure réf. 2476 03 ou 2476 16  
doit être commandée séparément.

### 4 PORTE + SOUDURE BOÎTIERS MCS EXTÉRIEURE

**Réf. 2829 72**

Modèle idem ci-contre avec la soudure  
des 2 boîtiers MCS dans la porte et le  
bâti. Plastifié vert. Prêt à sceller.  
La serrure réf. 2820 (01/H/B/BH) doit  
être commandée séparément.